

Levier démonte soupape universel



UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet la précontrainte et le démontage des ressorts de soupapes.

Le jeu d'outils est universellement applicable et convient aux moteurs de 1 à 12 cylindres en ligne ou en V à deux ou quatre soupapes de la majorité des constructeurs tels que Audi, BMW, Citroën, VW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Volvo et bien d'autres.

CONTENU

1 pont (N° 1) avec pieds de montage ((N° 1a/N° 1b), réglables en hauteur

1 compresseur de ressorts (N° 2)

4 écrous de fixation (N° 3)

1 Adaptateur de pièce de pression (N° 4)

8 pièces de pression de différents diamètres pour les modèles des constructeurs automobiles suivants, par exemple :

N°	Ø	Fabricant
5	21 mm	Peugeot, Citroën HDI
6	24 mm	VW, Audi, Seat, Skoda, Smart, Opel
7	25 mm	Hyundai
8	28 mm	Toyota, Ford 16V

N°	Ø	Fabricant
9	32 mm	Opel, Peugeot
10	34 mm	BMW, VW, Peugeot (diesel)
11	35 mm	Renault, Mazda, Peugeot, Mercedes-Benz
12	42 mm	Ford

EXEMPLE DE MONTAGE

Remarque importante : Lors du choix de la taille de la pièce de pression du ressort de soupape et du montage de l'outil, veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace entre la pièce de pression et l'alésage de guidage de la tête de soupape. La pièce de pression ne doit jamais toucher la surface intérieure de l'alésage de guidage lors de la compression du ressort de soupape.

