

Jeu d'outils pour silentbloc BMW



UTILISATION PRÉVUE

Ce jeu d'outils permet de démonter et monter des douilles en caoutchouc ou des douilles à rotule sur les essieux arrière montés. Les outils inclus conviennent pour les modèles BMW série 1 (E81-E87), série 3 (E36-E46-E83-E90-E91-E92-E93), série 5 (E39-E60-E61-E70), série 6 (E63-E64), série 7 (E38-E65-E66-E67), série 8 (E31-E52), Z4 (E85-E86) et Mini Cooper S (R53).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez attentivement les instructions avant de commencer le travail.
- N'utilisez l'outil que pour les travaux pour lesquels il a été conçu.
- Respectez les consignes générales de sécurité pour les ateliers.
- Gardez toujours propre et bien éclairée votre zone de travail. Les surfaces et les passages encombrés augmentent le risque de blessures.
- Lorsque vous allez soulever un véhicule, veuillez toujours utiliser les points de levage prévus par le constructeur du véhicule.
- Avant de commencer à travailler sous un véhicule, assurez-vous toujours qu'il soit suffisamment étayé à l'aide de vérins de fosse et/ou de rampes. Mettez des coins sous les roues et assurez-vous que le frein à main est fermement serré.
- Portez toujours des gants et des lunettes de protection lorsque vous allez travailler avec cet outil.
- Veillez à adopter une posture ferme et bien stable pendant les travaux.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Assurez-vous que l'outil est correctement monté.
- Ne serrez pas excessivement la broche et n'y appliquez pas une force exagérée, car cela endommagerait autant l'outil que le composant sur lequel vous travaillez.
- L'outil ne doit pas être utilisé avec des clés à chocs. L'utilisation d'une clé à chocs peut provoquer l'éclatement des composants de l'outil et des fragments projetés peuvent causer des blessures.
- Ces instructions sont des informations brèves et ne peuvent pas remplacer le manuel de l'atelier. Consultez toujours les manuels de service spécifiques du véhicule pour des informations techniques comme la valeur du moment de couple, des instructions de démontage/montage, etc.
- Lubrifiez toujours le filetage de la tige avec de la graisse et avant d'utiliser l'outil.
- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'outil ou son emballage et gardez cet outil hors de leur portée.

D'OUTILS

- Broche M12 x 1,5 avec écrou de roulement, longueur: 225 mm, douille hexagonale d'entraînement 24 mm
- Disque, 48, 55, 65 mm
- Cloche, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 72 mm
- Cloche, Ø intérieur: 50 mm, Ø extérieur: 64 mm, longueur: 70 mm
- Cloche à gradins, Ø intérieur: 36, 40 mm, Ø extérieur: 45 mm, longueur: 30 mm
- Cloche à gradins, Ø intérieur: 47,53 mm, Ø extérieur: 58 mm, longueur: 43 mm
- Cloche à gradins, Ø intérieur: 47,53 mm, Ø extérieur: 58 mm, longueur: 61 mm
- Cloche, Ø intérieur: 32 mm, Ø extérieur: 46 mm, longueur: 26 mm
- Cloche, Ø intérieur: 46 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 32 mm
- Cloche, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 51 mm, longueur: 35 mm
- Cloche, aplatie, Ø intérieur: 47 mm, Ø extérieur: 55 mm, longueur: 32 mm
- Disque étagé, aplati, Ø intérieur: 57 mm, Ø extérieur: 70 mm, épaisseur: 13 mm
- Manchon, 1/3 ouvert, Ø intérieur: 59 mm, Ø extérieur: 70 mm, longueur: 55 mm

AFFECTATION

Modèles	Série	Utilisation	Outils
5	E39, E60, E61, E70	Rotules dans le porte-roue arrière	8579-1
6	E63, E64		8579-4
7	E38, E65, E66, E67		8579-5
8	E52		8579-6 8579-7

Modèles	Série	Utilisation	Outils
1	E81, E87	Palier en caoutchouc dans la suspension de transmission de l'essieu arrière à l'avant et à l'arrière	8579-1 8579-13 8579-14 8579-15 8579-16
3	E36, E46, E83, E90 E91, E92, E93		
5	E60, E61		
6	E63, E64		
7	E38, E65, E66, E67		
8	E31		
Z4	E85, E86		
Mini Cooper S	R53		

Modèles	Série	Utilisation	Outils
3	E36, E46, E83	Rotules/palier en caoutchouc dans le bras oscillant	8579-1 8579-8 8579-9 8579-10
5	E39, E60, E61, E70		
6	E63, E64		
7	E38, E65, E66, E67		
8	E31, E52		
Z4	E85, E86		

Modèles	Série	Utilisation	Outils
3	E36, E46, E83	Palier en caoutchouc dans le bas du porte-essieu arrière, raccord vissé de la transmission de l'essieu arrière	8579-1 8579-11 8579-12
8	E31		
Z4	E85, E86		