

Embouts de clé à douille spéciaux «Twist Sockets», 150 mm

CONTENU

17 mm Embout spécial,
12,5 (1/2) Entraînement

19 mm Embout spécial,
12,5 (1/2) Entraînement

21 mm Embout spécial,
12,5 (1/2) Entraînement

22 mm Embout spécial,
12,5 (1/2) Entraînement

Mandrin de sortie



CARACTÉRISTIQUES

Ce set sert à desserrer les vis et écrous avec filetage à droite qui ne peuvent plus être desserrés avec des embouts normaux.

Les embouts conviennent notamment pour desserrer les filetages rouillés, déformés ou fortement endommagés. Ce set est conforme à la norme AISI4340, avec une dureté de HRC52-55.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Utilisez des lunettes de protection pour vous protéger de tout éclat éventuel !

Cet embout est exclusivement conçu pour les outils manuels, n'utilisez jamais une clé à chocs.

Portez des gants de sécurité afin de minimiser le risque de blessure pouvant survenir avec des éventuels éclats ou une glissade soudaine.



UTILISATION

1. Frappez avec un marteau un embout adapté sur la vis/l'écrou à desserrer.
2. Utilisez un cliquet, une clé coulissante etc. avec un entraînement 12,5 (1/2) pour desserrer la vis qui bloque dans le sens antihoraire. **Remarque:** Ces embouts sont exclusivement adaptés pour les raccords à vis avec filetage à droite.
3. Ensuite, enfoncez la vis/l'écrou desserré avec le mandrin de sortie fourni dans le set pour le/la sortir de l'embout (comme sur l'illustration).

Retirez la vis/l'écrou de l'embout spécial

