

Coffret de calage pour VAG

**OUTILS**

- 1 Pige de blocage de poulie de vilebrequin,
à utiliser comme OEM T10050
- 2 Goupille de blocage de came/pompe,
à utiliser comme OEM 3359
- 3 Plaque de blocage pour galet de tension,
à utiliser comme OEM T10008

ATTENTION

Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Ce coffret contient des outils pour la fixation de l'arbre à cames et du vilebrequin ainsi qu'un outil de blocage pour l'élément de tension et convient pour les moteurs VAG 1.2 TDI, 1.4 TDI, 1.6 TDI et 1.9 TDI avec poulie de vilebrequin rond.


D'autres informations à propos de cet article et une liste des moteurs et modèles pris en charge sont disponibles à notre site Web : www.bgstechnic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.
- Après une réparation ou avant le démarrage du moteur, faites 2 rotations à la main minimum et revérifiez ensuite les temps de distribution.
- Faites tourner le moteur uniquement dans le sens de rotation normal (sauf indication contraire, le sens des aiguilles d'une montre)
- N'utilisez jamais les outils de réglage pour arbres à cames et vilebrequins comme dispositif de retenue lorsque vous desserrez ou serrez les écrous des poulies de courroie, de l'arbre à cames ou des pignons de vilebrequin. Cela peut endommager les outils et les composants du moteur. N'utilisez que des outils appropriés pour cet objectif.

UTILISATION**Pige de blocage de poulie de vilebrequin (1)**


Tournez les vilebrequins jusqu'à ce que la flèche (A) sur l'outil pointe sur le repère de la poulie du vilebrequin (B) et que la pige (C) de l'outil s'insère dans l'alésage du bloc moteur (D).

**Goupille de blocage de came/pompe (2)**

L'arbre à cames doit être en position de blocage. Ce n'est que lorsque cette position est atteinte que l'outil de blocage peut être inséré dans la culasse par l'alésage de la poulie de l'arbre à cames. Si le volant de l'arbre à cames est déplacé de 180°, le vilebrequin doit être tourné sur un tour de plus.

**Plaque de blocage pour galet de tension (3)**

Tendez le galet de tension avec un outil approprié et fixez-le en insérant latéralement la plaque de blocage.

**PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**

Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage et éliminés dans le respect de l'environnement. Consultez votre autorité locale de gestion des déchets à propos des mesures de recyclage à appliquer. Éliminez ce produit de façon écologique à la fin de sa vie utile.

