

Jeu d'outils d'embrayage pour Ford Transmission Power Shift DPS6 6DCT250



COMPOSANTS

- 1 Plaque de base
- 2 Boulon de pression
- 3 Tenir des griffes (avec écrous)
- 4 Pièce de pression (avec fenêtre)
- 5 Pièce de pression (montage)
- 6 Douille à embouts denture multiple intérieure pour XZN
- 7 Boulons avec écrous
- 8 écrous
- 9 Boulons

ATTENTION

Veillez lire attentivement la notice d'utilisation et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec l'utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des blessures, des dommages matériels et l'annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers.

UTILISATION PRÉVUE

Cet ensemble d'outils est utilisé pour retirer et installer l'embrayage sur la transmission Ford DPS6 6DCT250, intégré par ex. modèles Ford suivants : Focus (2008-2019), Focus (USA) (2012-2018), C-MAX (2008-), Mondeo (2008-), Fiesta (2010-2017), S-MAX (2010-2019), Galaxy (2010-2018), Kuga (2010-2018), Ecosport (2012-2017), Ecosport (BR) (2013-2017), B-Max (2012-), Tourneo Connect (USA) (2012-), Transit Connect (USA) (2012-), Edge Diesel (EU) (2016-).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ◆ Maintenez à l'écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de travail.
- ◆ Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l'outil ou avec son emballage
- ◆ N'utilisez pas l'outil lorsque des pièces manquent ou sont endommagées.
- ◆ N'utilisez l'outil qu'aux fins prévues.
- ◆ Ne posez jamais les outils de ce jeu sur la batterie du véhicule. Risque de court-circuit.
- ◆ Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs en fonctionnement. Les vêtements mal ajustés, outils et autres objets peuvent être happés par les composants en rotation et provoquer de graves blessures.
- ◆ Soyez prudent lorsque vous allez exécuter des travaux sur des moteurs chauds, il y a risque de brûlures !
- ◆ Retirez la clé de contact avant d'entamer la réparation, vous évitez ainsi de démarrer le moteur par inadvertance et, en conséquence, des dommages du moteur.
- ◆ Ces instructions sont fournies à titre d'information brève, elles ne remplacent en aucun cas un manuel d'atelier. Veuillez utiliser les données techniques, comme les valeurs de couple, instructions de démontage/montage, etc. contenues dans les documents d'atelier de votre véhicule spécifique.

